

[[:esYanmar SV19VT[:



Product Categories: [Mini Excavators](#), [Yanmar](#)

Product Tags: [YANMAR](#)

Product Page: <https://www.aurteneche.com/en/product/yanmar-sv19vt/>

Product Summary

[[:es]El modelo Yanmar SV19VT es resistente, fiable y muy versátil. La excavadora, perfecta para una amplia variedad de funciones.[:]

Product Description

[[:es]Es la mezcla perfecta de velocidad, uniformidad, potencia y rendimiento. El modelo Yanmar SV19VT es resistente, fiable y muy versátil. La excavadora, perfecta para una amplia variedad de funciones, cuenta con una tecnología en cabina sin igual y que permite optimizar la productividad del operario.

Su diseño innovador garantiza una vida útil larga y un consumo de combustible bajo. Además, el potente motor, que cumple con la normativa Fase V, y el sistema hidráulico ViPPS de Yanmar proporcionan un rendimiento excelente.

El modelo Yanmar SV19VT es potente, compacto y muy versátil, perfectamente compatible con los desplazamientos de tierra en zonas de trabajo urbanas o propiedades residenciales. Gracias a un radio de giro corto en las partes delantera y trasera, junto con la gran amplitud de giro de la pluma, los operarios se benefician de un rendimiento excepcional y una capacidad sin igual. Las compactas dimensiones y el peso de transporte de 1750 kg/1840 kg (cubierta/cabina) permiten que el modelo Yanmar SV19VT pueda moverse con facilidad de un lugar a otro, junto con las cucharas y herramientas de trabajo, en un remolque estándar de 3,5 toneladas de peso bruto. Los cuatro puntos de amarre con los que cuenta en los marcos de la oruga (de serie) y los cuatro del marco giratorio (opcional) aumentan la eficiencia de los operarios.

Descargar el catálogo en PDF.

Especificaciones

SV19VT

Peso

Peso de transporte

1750 kg (cubierta) / 1840 kg (cabina)

Peso en funcionamiento

1880 kg (cubierta) / 1970 kg (cabina)

Motor

Tipo

3TNV76-QBVA

Combustible

Diesel

Potencia neta

13,1 kW (a 2100 rpm)

Potencia bruta

13,5 kW (a 2100 rpm)

Desplazamiento

1,116 l

Par máximo

63,4 – 69,2 N.m (1600 +/- 100 rpm)

Motor de arranque

12 V / 1,4 kW

Batería

12 V / 45 Ah

Alternador

12 V / 40A

Sistema hidráulico

Presión máxima

220 bars

Bomba de trabajo

1 bomba de pistón de doble desplazamiento variable / 1 bomba de engranajes / 1 bomba de engranajes

Bomba de flujo variable

2 x 17,8 + 16,8 + 9,4 l/min

Depósito hidráulico

19,5 l

Rendimiento

Velocidad de trabajo

2,4 / 4,4 km/h

Velocidad de giro

10 rpm

Fuerza de excavación (brazo)

11,4 kN / 9,3 kN (con brazo largo)

Fuerza de excavación (cazo)

16,7 kN

Fuerza de tracción

12,9 kN / 12,9 kN

Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE)

91 dB(A) / 80 dB(A) (LwA)

Depósito de combustible

27 l

[:]

Product Attributes

- Marca: Yanmar
- Modelo: SV19VT
- Peso Operativo: 1,880 - 1,970 kg
- Ancho: 980 - 1,320 mm
- Profundidad de excavación: 2,470 - 2,720 mm