

[[:esYanmar ViO12-2A[[:



Product Categories: [Mini Excavators](#), [Yanmar](#)

Product Tags: [YANMAR](#)

Product Page: <https://www.aurteneche.com/en/product/yanmar-vio12-2a/>

Product Summary

[[:es]La combinación de alto rendimiento y bajo consumo de combustible es una de las muchas ventajas de la Yanmar ViO12-2A. Es una máquina de uso sencillo y con un mantenimiento simplificado.[[:]

Product Description

[[:es]

La combinación de alto rendimiento y bajo consumo de combustible es solo una de

las muchas ventajas de la Yanmar ViO12-2A. Es una máquina de uso sencillo y cómodo, con un mantenimiento simplificado. El tren de rodaje extensible hace que pueda girar sin voladizo y aporta estabilidad adicional y funciones avanzadas de elevación. El chasis monobloque de la excavadora Yanmar ViO12-2A también añade robustez y estabilidad. Cadenas más largas, piezas resistentes y bombas de pistones axiales: todo contribuye a crear una máquina que supera a la competencia.

La Yanmar ViO12-2A es una máquina con giro sin voladizo: ninguna parte sobresale por fuera del ancho de las cadenas; ni el tren de rodaje extendido, ni el contrapeso, ni la parte frontal ni el chasis superior. Esto significa que la miniexcavadora Yanmar ViO12-2A es más segura, versátil y fácil de usar en espacios reducidos. Incluso en posición replegada, la parte trasera de la máquina solo queda solapada 85 mm. Con la oscilación de la pluma, el radio de oscilación frontal es de 1080 mm, y el radio de oscilación trasera es de solo 650 mm: una auténtica ventaja en espacios reducidos. Como las cadenas son más largas, la estabilidad es mayor y la conducción es más fluida.

Descargar el catálogo en PDF.

Especificaciones

ViO12-2A

Peso

Peso de transporte

1170 kg

Peso en funcionamiento

1245 kg

Motor

Tipo

3TNV70-WBVB

Combustible

Diésel

Potencia neta

9,2 kW / 12,5 CV / 2 000 rpm

Potencia bruta

9,3 kW / 12,6 CV / 2 000 rpm

Desplazamiento

0.854 l

Par máximo

48,1 ~ 52 Nm / 1 500 rpm

Motor de arranque

12V - 1.1 kW

Batería

12V - 36 Ah

Alternador

14V - 8.5A

Sistema hidráulico

Presión máxima

210 bars

Bomba de trabajo

Bomba doble de pistones de caudal variable

Bomba de flujo variable

2 x 11 l/min

Depósito hidráulico

7,4 l

Rendimiento

Velocidad de trabajo

2,1 - 4 km/h

Velocidad de giro

10 rpm

Fuerza de excavación (brazo)

5,68 kN

Fuerza de excavación (cazo)

13,63 kN

Fuerza de tracción

n/a

Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE)

88 dBA

Depósito de combustible

12 l

[:]

Product Attributes

- Marca: Yanmar
- Modelo: ViO12-2A
- Peso Operativo: 1,245 kg
- Ancho: 830 - 1,000 mm
- Profundidad de excavación: 1,950 mm