

[:esYanmar Vi038-6[:



Product Categories: [Mini Excavators](#), [Yanmar](#)

Product Tags: [YANMAR](#)

Product Page: <https://www.aurteneche.com/en/product/yanmar-vio38-6/>

Product Summary

[:es]Optimice el rendimiento en áreas reducidas gracias a la estructura ultracompacta de la Yanmar Vi038-6 con giro cero,su diseño ergonómico garantiza la comodidad del operario.[:]

Product Description

[:es]Optimice el rendimiento en áreas reducidas gracias a la estructura ultracompacta de la Yanmar Vi038-6 con giro de voladizo cero. A pesar de su tamaño, el avanzado motor tiene mucha potencia y un consumo de combustible

excepcional. El diseño ergonómico garantiza una comodidad real para el operario, con controles con la punta de los dedos para lograr una precisión suave del movimiento. Otras ventajas importantes de la excavadora Yanmar ViO38-6 son las funciones avanzadas de seguridad y el nivel excepcional de estabilidad, junto con la conexión SmartAssist (opcional) para contribuir a la seguridad, el mantenimiento y la gestión de la flota.

El radio de oscilación es de solo 2875 mm y el radio de giro es muy pequeño, así que la Yanmar ViO38-6 ofrece una compactibilidad excepcional en comparación con la competencia. Además, ni el contrapeso ni la parte delantera del bastidor superior sobrepasan el ancho de la cadena. Esto significa que se trata de una máquina con giro de voladizo cero, lo que mejora la seguridad del operario y del resto de trabajadores en el emplazamiento. La excavadora ViO38-6 también da mucha tranquilidad y confianza al trabajar en paredes y en cualquier entorno urbano donde el espacio sea limitado.

Descargar el catálogo en PDF.

Especificaciones

ViO38-6

Peso

Peso de transporte

3500 kg (cubierta) / 3620 kg (cabina)

Peso en funcionamiento

3575 kg (cubierta) / 3695 kg (cabina)

Motor

Tipo

3TNV88-ESBV

Combustible

Diésel

Potencia neta

18.5 kW / 24.8 CV a 2200 rpm

Potencia bruta

18.9 kW / 25.3 CV a 2200 rpm

Desplazamiento

1.642 l

Par máximo

85.5 - 94.5 N.m

Motor de arranque

12 V - 1.7 kW

Batería

12 V - 65 Ah

Alternador

12 V - 55 A

Sistema hidráulico

Presión máxima

220 bars

Bomba de trabajo

1 bomba de pistón doble con caudal variable / 1 bomba de engranajes / 1 bomba de engranajes para el cabo guía

Bomba de flujo variable

2 x 37 l/min / 26.2 l/min / 10.8 l/min

Depósito hidráulico

40 l

Rendimiento

Velocidad de trabajo

2.7 / 4.5 km/h

Velocidad de giro

9.5 rpm

Fuerza de excavación (brazo)

18.1 kN

Fuerza de excavación (cazo)

32.1 kN

Fuerza de tracción

n/a

Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE)

L_{wag}: 94 dBA ; L_{pag}: 82 dBA

Depósito de combustible

41 l

[:]

Product Attributes

- Marca: Yanmar
- Modelo: ViO38-6
- Peso Operativo: 3,695 kg
- Ancho: 1,740 mm
- Profundidad de excavación: 3,350 mm