

[:esYanmar ViO80-2PB[:



Product Categories: [Medium size excavator](#), [Yanmar](#)

Product Tags: [YANMAR](#)

Product Page: <https://www.aurteneche.com/en/product/yanmar-vio80-2pb/>

Product Summary

[:es]La Yanmar ViO80-2PB está diseñada para funcionar de manera eficaz en una amplia gama de emplazamientos y es una excavadora mediana con giro de voladizo cero.[:]

Product Description

[:es]

La Yanmar ViO80-2PB ofrece un rendimiento excepcional para una excavadora

mediana de este tamaño, así que puede encargarse de una amplia variedad de tareas urbanas, lo que incluye los trabajos en espacios reducidos y en paredes. Una fuerza de elevación excepcional se combina con la máxima estabilidad, y el potente y ecológico motor Yanmar incluye una unidad de control electrónico, un sistema de conducto común y un filtro de partículas. La excavadora Yanmar ViO80-2PB dispone de una gran cantidad de características innovadoras para que sea fácil de usar, y tiene una cabina grande y cómoda que reduce la fatiga del conductor.

La Yanmar ViO80-2PB está diseñada para funcionar de manera eficaz en una amplia gama de emplazamientos y es una excavadora mediana con giro de voladizo cero: ni el contrapeso ni la parte delantera del bastidor superior sobrepasan el ancho de la cadena. La estructura de cajón en forma de X del tren de rodaje proporciona una excelente rigidez a la torsión, y el bastidor está diseñado para otorgar un nivel máximo de resistencia. El ángulo muerto trasero también se ha reducido al mínimo. La excavadora ViO80-2PB tiene un giro fluido, incluso en espacios reducidos, así que se puede usar con tranquilidad en paredes sin tener que preocuparse por la seguridad de otros trabajadores.

Descargar el catálogo en PDF.

Especificaciones

ViO80-2PB

Peso

Peso de transporte

8735 kg

Peso en funcionamiento

8810 kg

Motor

Tipo

4TNV98C-WBV

Combustible

Diésel

Potencia neta

39,3 kW a 1900 rpm

Potencia bruta

41,5 kW a 1900 rpm

Desplazamiento

3.318 l

Par máximo

229 - 241 N.m

Motor de arranque

12 V - 3 kW

Batería

12 V - 115 Ah

Alternador

12 V - 80 A

Sistema hidráulico

Presión máxima

258 bars

Bomba de trabajo

1 bomba de pistón doble con caudal variable / 1 bomba de engranajes / 1 bomba de engranajes para el cabo guía

Bomba de flujo variable

2 x 70,3 l/min / 53,2 l/min / 19 l/min

Depósito hidráulico

60 l

Rendimiento

Velocidad de trabajo

2,5 - 4,5 km/h

Velocidad de giro

9 rpm

Fuerza de excavación (brazo)

40,8 kN

Fuerza de excavación (cazo)

63,5 kN

Fuerza de tracción

n/a

Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE)

Lwag: 98 dBA ; Lpag: 73 dBA

Depósito de combustible

115 l

[:]

Product Attributes

- Marca: Yanmar
- Modelo: ViO80-2PB
- Peso Operativo: 8,810 kg
- Ancho: 2,270 mm
- Profundidad de excavación: 4,160 mm

Product Gallery





