

[[:esYanmar B95W[:



**Product Categories:** [Excavadora de ruedas](#), [Yanmar](#)

**Product Tags:** [YANMAR](#)

**Product Page:** <https://www.aurteneche.com/producto/yanmar-b95w/>

## Product Summary

[[:es]La Yanmar B95W de 9tn ofrece una enorme capacidad de elevación y un sistema hidráulico preciso; puede transportar y posicionar cargas pesadas con gran exactitud.[[:]

## Product Description

[[:es]Nuestra excavadora Yanmar B95W es una máquina eficaz y productiva que puede acometer trabajos imposibles para modelos mucho más pesados. Tiene una gran capacidad de elevación y un sistema hidráulico de precisión que le permite

colocar cargas pesadas con facilidad en los sitios de construcción. Su uso es ergonómico y dispone de diferentes opciones de pluma y tres modos de dirección. Alcanza una velocidad en carretera de 36 km/h (opcional) para que pueda llegar pronto a su siguiente trabajo.

Descargar catálogo en PDF

## Modelo

B95W (Pluma articulada de dos piezas)

B95W (Pluma circular)

B95W (Pluma monobloque)

## Peso

Peso de transporte

6300 x 2450 x 2930 mm

6300 x 2450 x 2930 mm

6300 x 2450 x 2930 mm

Peso en funcionamiento

9300 kg

9500 kg

9100 kg

## Rendimiento

Fuerza de excavación (brazo)

53,2 kN

53,2 kN

53,2 kN

Fuerza de excavación (cazo)

42,6 kN

42,6 kN

42,6 kN

Velocidad de giro

0-10 rpm

0-10 rpm

0-10 rpm

Motor

Tipo

Deutz, TCD3.6 L4

Deutz, TCD3.6 L4

Deutz, TCD3.6 L4

Combustible

Diésel

Diésel

Diésel

Potencia neta

74,4 kW (101 HP) at 2000 rpm

74,4 kW (101 HP) at 2000 rpm

74,4 kW (101 HP) at 2000 rpm

Displacement

3600 cm<sup>3</sup>

3600 cm<sup>3</sup>

3600 cm<sup>3</sup>

Par máximo

410 Nm a 1600 rpm

410 Nm a 1600 rpm

410 Nm a 1600 rpm

Motor de arranque

12V / 4,0 kW

12V / 4,0 kW

12V / 4,0 kW

Batería

12V / 135 Ah

12V / 135 Ah

12V / 135 Ah

Alternador

14V / 95 Ah

14V / 95 Ah

14V / 95 Ah

Sistema hidráulico

Bomba de trabajo

Bomba de pistones axiales de cilindrada variable

Bomba de pistones axiales de cilindrada variable

Bomba de pistones axiales de cilindrada variable

Bomba de flujo variable

142 l/min

142 l/min

142 l/min

Presión máxima

420 bars

420 bars

420 bars

Depósito hidráulico

60 l

60 l

60 l

Ejes

Delantero

Eje de dirección planetario oscilante

Eje de dirección planetario oscilante

Eje de dirección planetario oscilante

Trasero

Eje de dirección planetario rígido

Eje de dirección planetario rígido

Eje de dirección planetario rígido

Neumáticos de serie

Ruedas gemelas 8.25-20, 12 PR

Ruedas gemelas 8.25-20, 12 PR

Ruedas gemelas 8.25-20, 12 PR

Velocidades

0 - 36 km/h

0 - 36 km/h

0 - 36 km/h

Nivel de ruido

Nivel de ruido

(LWA) 100 dB (A) / (LpA) 72 dB (A)

(LWA) 100 dB (A) / (LpA) 72 dB (A)

(LWA) 100 dB (A) / (LpA) 72 dB (A)

[:]

## Product Attributes

- Marca: Yanmar
- Modelo: B95W
- Peso Operativo: 9,100 - 9,500 kg
- Ancho: 2,460 mm
- Profundidad de excavación: 3,890 - 4,300 mm