

[:esYanmar C08-A Diésel[:



Product Categories: [Dúmpers](#), [Yanmar](#)

Product Tags: [YANMAR](#)

Product Page: <https://www.aurteneche.com/producto/yanmar-c08-a-diesel/>

Product Summary

[:es]El Yanmar C08-A Diésel (C08-A Power) mantiene la legendaria reputación de Yanmar con respecto a la compactibilidad: puede ir a dónde puedan sus operarios.[:]

Product Description

[:es]El Yanmar C08-A Diésel (C08-A Power) mantiene la legendaria reputación de Yanmar con respecto a la compactibilidad: puede ir a dónde puedan sus operarios, incluso en interiores. Con solo 810 mm de ancho en forma estándar y 835 mm con el autocargador, el minidúmpster Yanmar C08-A Diésel (C08-A Power)) es perfecto para tareas de jardinería, paisajismo y trabajos con contenedores, así como para pasar por puertas estrechas para trabajar en interiores. Podrá volcar hasta 1500 mm de escombros, materiales reciclables o de construcción y, después, pasar de

un trabajo a otro fácilmente, ya que tiene solo 1930 mm de largo (sin autocargador) o 2595 mm (con autocargador).

El Yanmar C08-A Diésel viene con un resistente chasis montado sobre cadenas que le permite abordar todo tipo de terrenos con facilidad. Puede subir escalones, moverse por terrenos poco firmes y seguir con las tareas de construcción incluso en la nieve. El minidúmpster Yanmar C08-A Diésel (C08-A Power) no daña el asfalto, gracias a sus cadenas de goma que también ofrecen un excelente agarre en terrenos blandos. Los rodillos de cadena oscilantes con soportes pendulares en el tren de rodaje le permiten circular por terrenos accidentados sin desplazar la carga en el contenedor.

Descargar el catálogo en PDF.

Especificaciones

C08-A Power

C08-A Power +

Peso

Peso de transporte

-

-

Peso operativo

570 / 765 kg

570 / 765 kg

Payload

800 kg

800 kg

Motor

Typo

LV 100

LV 100

Combustible

Diésel

Diésel

Potencia neta

8.7 CV

8.7 CV

Cilindrada

0.435 l

0.435 l

Par máximo

24.3 N.m / 3100 rmp

24.3 N.m / 3100 rmp

Refrigeración

Aire acondicionado

Aire acondicionado

Motor de arranque

12 V - 0.8kW

12 V - 0.8kW

Batería

12 V - 55 Ah

12 V - 55 Ah

Alternador

12 V - 15 A

12 V - 15 A

Transmisión

Tipo

Hidrostática

Hidrostática

Bombas hidráulicas

2 bombas con caudal variable para la traslación / 1 bomba con caudal fijo para el equipo

2 bombas con caudal variable para la traslación / 1 bomba con caudal fijo para el equipo

Presión máxima

150 bar

150 bar

Rendimiento

Velocidad de trabajo máx.

4 km/h

4 km/h

Trepabilidad

20°

20°

Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE)

101 dBA

101 dBA

Sistema de descarga

Ángulo de descarga

62°

62°

Dimensiones del contenedor (l. x an. x al.)

1115 x 779 x 478

1115 x 633 x 381

Mecanismo de descarga

1 lado (trasero)

1 lado (trasero) autocargable

Capacidad del contenedor de descarga (a ras/colmado)

0,34 m³ / 0,45 m³

0,28 m³ / 0,36 m³

Altura de descarga

230 mm

230 mm

Chasis

Ancho de la oruga

180 mm

180 mm

Distancia hasta el suelo

115 mm

115 mm

Número de rodillos superiores

3

3

Sistema de tensión de las orugas

Tipo de tornillo

Tipo de tornillo

Presión sobre el suelo (sin carga/con carga)

0.20 / 0.48 kg/cm²

0.23 / 0.52 kg/cm²

Capacidades

Depósito hidráulico

13 l

13 l

Circuito hidráulico

14 l

14 l

Capacidad del depósito

10 l

10 l

[:]