

[[:esYanmar C12R-C[:



Product Categories: [Dúmpers](#), [Yanmar](#)

Product Tags: [YANMAR](#)

Product Page: <https://www.aurteneche.com/producto/yanmar-c12r-c/>

Product Summary

[[:es]El minidúmpер Yanmar C12R-C forma parte de la espectacular gama Yanmar de máquinas de construcción compactas, y tiene una potencia muy superior a su peso.[:]

Product Description

[[:es]El minidúmpер Yanmar C12R-C forma parte de la espectacular gama Yanmar de máquinas de construcción compactas, y tiene una potencia muy superior a su peso, con una capacidad de carga de 990 kg en una máquina que solo tiene 960

mm de ancho y 2650 mm de largo. Eso significa que necesitará menos trayectos para completar su trabajo. Además, tiene un radio de giro de solo 2650 mm, por lo que puede usarla en cualquier lugar, e incluso sube pendientes de hasta 30°. Quien usa esta máquina se gana la fama de ser eficiente.

Máquinas de trabajo pesado con la flexibilidad de las herramientas de jardinería. A pesar de su gran capacidad de carga (990 kg), el minidúmpster Yanmar C12R-C tiene un ancho total de 960 mm, con lo que puede pasar por aberturas estándar de 1000 mm. También hemos garantizado que sea muy maniobrable, ya que su longitud es de tan solo 2650 mm y tiene un pequeño radio de giro de 1810 mm. El minidúmpster Yanmar C12R-C también es extremadamente estable, gracias a su bajo centro de gravedad y a su capacidad para subir por pendientes de hasta 30 grados.

Descargar el catálogo en PDF.

Especificaciones

C12R-C

Peso

Peso de transporte

1025 kg

Peso operativo

1100 kg

Payload

1150 kg

Motor

Typo

402J-05 IG84557R

Combustible

Diésel

Potencia neta

7.5 kw / 10.2 CV / 2800 rpm

Cilindrada

0.507 l

Par máximo

30.8 N.m. / 2200 rpm

Refrigeración

Refrigeración por agua

Motor de arranque

12 V - 1.2kW

Batería

12 V - 36 Ah

Alternador

12 V - 14 A

Transmisión

Tipo

Hidrostática

Bombas hidráulicas

Gear pump for dump

Presión máxima

11.5 l/min x 160 bar

Rendimiento

Velocidad de trabajo máx.

5.5 km/h

Trepabilidad

30°

Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE)

Lwag = 99 dBA ; Lpag = 84 dBA

Sistema de descarga

Ángulo de descarga

56° / 58°

Dimensiones del contenedor (l. x an. x al.)

1470 x 860 x 315 mm

Mecanismo de descarga

3 direcciones

Capacidad del contenedor de descarga (a ras/colmado)

0.4 / 0.52 m³

Altura de descarga

325 mm

Chasis

Ancho de la oruga

230 mm

Distancia hasta el suelo

150 mm

Número de rodillos superiores

5

Sistema de tensión de las orugas

Tipo de tornillo

Presión sobre el suelo (sin carga/con carga)

0.20 / 0.41 kg/cm²

Capacidades

Depósito hidráulico

14 l

Circuito hidráulico

16.5 l

Capacidad del depósito

14.5 l

[:]

Product Attributes

- Marca: Yanmar
- Modelo: C12R-C
- Peso Operativo: 1,100 kg

- Ancho: 860 mm
- Carga útil: 1,150 kg