

[[:esYanmar C30R-3TV[[:



Product Categories: [Dúmpers](#), [Yanmar](#)

Product Tags: [YANMAR](#)

Product Page: <https://www.aurteneche.com/producto/yanmar-c30r-3tv/>

Product Summary

[[:es]Es una máquina muy compacta, con un ancho de 1,5 metros, por lo que puede usar el minidúmpers de orugas Yanmar C30R-3TV en espacios de trabajo muy reducidos.[[:]

Product Description

[[:es]El volcado en zanjas puede ser una tarea complicada, pero no con el minidúmpers de orugas Yanmar C30R-3TV. El vagón viene montado en un bastidor que gira 90° a izquierda y derecha para que siempre pueda ver lo que está

haciendo: algo ideal tanto para la seguridad como para la productividad.

Evidentemente, también es una transportadora muy compacta, con un ancho de 1,5 metros, por lo que puede usar el minidúmpper de orugas Yanmar C30R-3TV en espacios de trabajo muy reducidos. La capacidad de giro de 360° supone un salto de eficiencia y productividad.

En Yanmar siempre estamos a la vanguardia cuando se trata de compactibilidad, y el minidúmpper de orugas Yanmar C30R-3TV no es una excepción. El ancho total es de solo 1,5 metros, y puede girar incluso en condiciones invernales muy duras. El giro de 360° supone un salto de eficiencia y productividad. Al tener solo 3,64 metros de largo, el minidúmpper de orugas Yanmar C30R-3TV se transporta fácilmente a otro emplazamiento. A pesar de estas dimensiones compactas, la máquina tiene una impresionante carga útil de 1,50 m3 apilados.

Descargar el catálogo en PDF.

Especificaciones

C30R-3TV

Peso

Peso de transporte

2790 kg

Peso operativo

2865 kg

Payload

2500 kg

Motor

Typo

4TNV88C-KFW

Combustible

Diésel

Potencia neta

32,5 kW (a 2800 rpm)

Cilindrada

2,189 l

Par máximo

134.5 – 146.2 N.m (a 1820 rpm)

Refrigeración

Refrigeración por agua

Motor de arranque

12 V – 1.7 kW

Batería

12 V – 72 Ah

Alternador

12 V – 55 A

Transmisión

Tipo

Hidrostática

Bombas hidráulicas

Dos bombas de pistón con caudal variable

Presión máxima

350 bar

Rendimiento

Velocidad de trabajo máx.

5.7 / 11 km/h

Trepabilidad

30°

Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE)

Lwag = 98 dBA ; Lpag = 86 dBA

Sistema de descarga

Ángulo de descarga

85°

Dimensiones del contenedor (l. x an. x al.)

2010 x 1390 x 505 mm

Mecanismo de descarga

Descarga de 180°

Capacidad del contenedor de descarga (a ras/colmado)

1,13 / 1,50 m³

Altura de descarga

730 mm

Chasis

Ancho de la oruga

320 mm

Distancia hasta el suelo

280 mm

Número de rodillos superiores

6

Sistema de tensión de las orugas

Ajustador hidráulico

Presión sobre el suelo (sin carga/con carga)

0,30 / 0,57 kgf/cm²

Capacidades

Depósito hidráulico

28 l

Circuito hidráulico

38 l

Capacidad del depósito

58 l

[:]

Product Attributes

- Marca: Yanmar
- Modelo: C30R-3TV

- Peso Operativo: 2,865 kg
- Ancho: 1,390 mm
- Carga útil: 2,500 kg