

Yanmar SV26



Product Categories: [Miniexcavadoras](#), [Yanmar](#)

Product Tags: [YANMAR](#)

Product Page: <https://www.aurteneche.com/producto/yanmar-sv26-2/>

Product Summary

La Yanmar SV26 es la combinación perfecta: ofrece el rendimiento de una excavadora de tamaño mediano con las ventajas de una excavadora compacta.

Product Description

La Yanmar SV26 es la combinación perfecta de tecnología e innovación: ofrece el rendimiento de una excavadora de tamaño mediano con las ventajas de una excavadora compacta. Está diseñada para funcionar eficazmente en una amplia variedad de emplazamientos, y combina compactibilidad, potencia, versatilidad, fiabilidad y resistencia. Cuenta con numerosos detalles de diseño para la seguridad y comodidad del operario: el equipo estándar avanzado incluye una cámara de visión trasera, un sistema hidráulico ViPPS progresivo, un asiento ajustable con suspensión neumática y motores de transmisión automática de dos velocidades.

La Yanmar SV26 está diseñada para una amplia gama de aplicaciones, como la renovación urbana, la nivelación o el paisajismo. Con un voladizo trasero muy corto y un radio de giro delantero mínimo de solo 2240 mm, es especialmente adecuada para trabajos en zonas urbanizadas que requieren una máquina más potente sin bloquear carriles de tráfico adicionales. Gracias a su diseño exclusivo, la excavadora SV26 de 5,6 toneladas tiene una superficie de trabajo muy compacta, de solo 3565 mm.

Especificaciones

SV26

Peso

Peso de transporte

2525 kg (cubierta) / 2665 kg (cabina)

Peso en funcionamiento

2600 kg (cubierta) / 2740 kg (cabina)

Motor

Tipo

3TNV82A-BPBVA

Combustible

Diésel

Potencia neta

17.6 kW / 23.9 CV / 2400 rpm

Potencia bruta

18.1 kW / 24.8 CV / 2400 rpm

Desplazamiento

1.331 l

Par máximo

85.5 N.m. / 1400 rpm

Motor de arranque

2,3 kW

Batería

12 V - 56 Ah

Alternador

12 V - 40 A

Sistema hidráulico

Presión máxima

210 bars

Bomba de trabajo

2 bombas de pistones de cilindrada variable / 1 bomba de engranajes / 1 bomba trocoidal

Bomba de flujo variable

2 x 32,4 l/min / 21,6 l/min / 10,8 l/min

Depósito hidráulico

25,2 l

Rendimiento

Velocidad de trabajo

2,9 / 4,8 km/h

Velocidad de giro

10.2 rpm

Fuerza de excavación (brazo)

14.5 kN / 12.7 kN (con brazo largo)

Fuerza de excavación (cazo)

24,5 kN

Fuerza de tracción

37 kN

Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE)

76 dB(A) / 94 dB(A) (LwA)

Depósito de combustible

38,5 l