

[:esYanmar SV86-7[:



Product Categories: [Excavadora de tamaño medio](#)

Product Tags: [YANMAR](#)

Product Page: <https://www.aurteneche.com/producto/yanmar-sv86-7/>

Product Summary

[:es]La Yanmar SV86-7 combina a la perfección potencia, adaptabilidad y precisión, proporcionando la versatilidad necesaria para optimizar la productividad.[:]

Product Description

[:es]La Yanmar SV86-7 es el fruto de una unión perfecta entre tecnología de última generación e innovación de diseño único; ofrece la comodidad para el operador de una excavadora mucho mayor con las ventajas en cuanto a ahorro de espacio de una máquina compacta. La Yanmar SV86-7 es una combinación excepcional de rendimiento, versatilidad, comodidad y fiabilidad, diseñada pensando en el operador.

La amplia experiencia de Yanmar en la fabricación de maquinaria compacta permite que la Yanmar SV86-7 logre un rendimiento extraordinario, a la par que

minimiza su huella medioambiental. Este robusto modelo combina a la perfección potencia, adaptabilidad y precisión, proporcionando la versatilidad esencial necesaria para optimizar la productividad en el lugar de trabajo.

Cuenta con una serie de características de serie, como la posición flotante para la cuchilla o el limitador de presión para el circuito del martillo, junto con funcionalidades opcionales como el 3er circuito hidráulico adicional y los conductos para el Powertilt. Esta máquina ofrece una flexibilidad sin igual. Sus capacidades no se ven mermadas por el terreno, las condiciones o las tareas específicas, ya se trate de movimiento de tierras, jardinería, paisajismo, demolición o construcción de carreteras.

Descargar el catálogo en PDF.

Especificaciones

SV86-7

Peso

Peso de transporte

8600 kg (orugas de caucho) / 8620 kg (orugas de acero)

Peso en funcionamiento

8675 kg (orugas de caucho) / 8695 kg (orugas de acero)

Motor

Tipo

4TNV98CT-VBV2

Combustible

Diesel

Potencia neta

48.0 kW / 65.3 CV (a 1800 rpm)

Potencia bruta

50.0 kW / 68.0 CV (a 1800 rpm)

Desplazamiento

3.318 l

Par máximo

283 - 308 N.m

Motor de arranque

12 V / 3 kW

Batería

12 V - 100 Ah

Alternador

12 V - 80 A

Sistema hidráulico

Presión máxima

275 bars

Bomba de trabajo

2 bombas de pistones de cilindrada variable / 1 bomba de engranajes para el cabo guía

Bomba de flujo variable

2 x 118.1 l/min / 18 l/min

Depósito hidráulico

60 l

Rendimiento

Velocidad de trabajo

2.5 / 4.8 km/h

Velocidad de giro

9.0 rpm

Fuerza de excavación (brazo)

39.6 kN / 35.9 kN (con brazo largo)

Fuerza de excavación (cazo)

61.3 kN

Fuerza de tracción

62.0 kN

Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE)

Lwa: 97.5 dBA / Lpag: 73 dBA

Depósito de combustible

115 l

[:]

Product Attributes

- Peso Operativo: 8675 - 8695 kg
- Ancho: 2290 mm

- Profundidad de excavación: 4100 - 4450 mm

Product Gallery







