

[ :esYanmar V100[ :



**Product Categories:** [Palas cargadoras de ruedas](#), [Yanmar](#)

**Product Tags:** [YANMAR](#)

**Product Page:** <https://www.aurteneche.com/producto/yanmar-v100/>

## Product Summary

[ :es]La cargadora de ruedas Yanmar V100 es un paquete compacto completo. Todas sus medidas aprovechan el espacio: la altura, el ancho, la longitud y el radio de giro.[ :]

## Product Description

[ :es]La Yanmar V100 es un paquete compacto completo. Todas sus medidas aprovechan el espacio: la altura, el ancho, la longitud y el radio de giro. A esta maniobrabilidad hay que sumar la dirección articulada, con un ángulo de dirección

de 40°, que permite que la cuchara se acerque a la carga en línea recta, incluso si la máquina no está alineada. Esto es ideal para ubicaciones urbanas. La estabilidad total de la pala cargadora Yanmar V100 está garantizada con el eje trasero oscilante, que mantiene las cuatro ruedas en el suelo en todo momento.

Si trabaja en espacios reducidos, como obras de construcción urbanas, le encantará el diseño compacto de la Yanmar V100. Es ideal en todas las dimensiones: 2765 mm de alto, 1850 mm de ancho y 5320 mm de largo. El radio de giro también es espectacular (solo 4465 mm). Estas medidas compactas hacen que la pala cargadora V100 sea extremadamente maniobrable y fácil de transportar entre trabajos; no precisa de la compleja logística de las cargadoras más grandes.

**Descargar el catálogo en PDF.**

## Especificaciones

### V100

#### Peso

##### Peso de transporte

5 320 x 2 220 x 2 765 mm

##### Peso en funcionamiento

5 800 kg

#### Motor

##### Tipo

4TNV98CT

#### Combustible

Diésel

#### Potencia neta

53,7 kW (73 CV)

Desplazamiento

3 318 cm<sup>3</sup>

Par máximo

308 Nm a 1 365 rpm

Motor de arranque

12 V / 3,0 kW (4,1 CV)

Batería

12 V / 100 Ah

Alternador

14 V / 80 A

Sistema hidráulico

Bomba de trabajo

Válvula hidráulica proporcional con palanca de control (joystick) de tres direcciones para cilindros de elevación e inclinación con botón integrado de rango de velocidades y dirección del movimiento

Bomba de flujo variable

76 l/min

Presión máxima

250 bar

Depósito hidráulico

88 l

## Tren de rodaje

### Eje delantero

Eje de dirección planetario rígido, freno de discos montado entre ejes. Diferencial de deslizamiento limitado 35 %

### Eje trasero

Eje de dirección planetario oscilante con reductor integrado, bloqueo de oscilación con carro superior girado. Diferencial de deslizamiento limitado 35%.

## Neumáticos

405/70 R 20

## Velocidad de trabajo

0 - 20 km/h

## Nivel de ruido

Nivel de ruido

$L_{wA} = 101 \text{ dB(A)}$  /  $L_{pA} = 74 \text{ dB(A)}$

[:]

## Product Attributes

- Marca: Yanmar
- Modelo: V100
- Peso Operativo: 5,800 kg
- Capacidad de la Cuchara: 1.00 - 1.50 m<sup>3</sup>
- Carga de vuelco recta: 4,370 kg

## Product Gallery



