

[ :esYanmar V8e[ :



**Product Categories:** [Palas cargadoras de ruedas](#)

**Product Tags:** [YANMAR](#)

**Product Page:** <https://www.aurteneche.com/producto/yanmar-v8e/>

## Product Summary

[ :es]La Yanmar V8e concentra una potencia y rendimiento impresionantes en un chasis compacto y destaca por incorporar tecnologías de vanguardia en su sistema.[ :]

## Product Description

[ :es]

La gama eléctrica de Yanmar: máquinas no contaminantes para un futuro sostenible

Yanmar presenta su gama de máquinas eléctricas, una solución integral de «cero emisiones» para las obras de construcción actuales. Esta gama, compuesta por tres máquinas no contaminantes —la cargadora de ruedas V8e, la miniexcavadora SV17e y el dúmper C08e—, ofrece versatilidad y sostenibilidad en un mismo

paquete.

Nuestros modelos eléctricos ofrecen el mismo rendimiento que nuestros modelos diésel, pero con una reducción significativa de las emisiones y el ruido. Aptas para una amplia variedad de aplicaciones, estas máquinas permiten trabajar en cualquier entorno sin perturbar los alrededores ofreciendo una comodidad óptima al operador en todo momento. Gracias a sus diferentes modos de trabajo y una variedad de opciones personalizables, la gama de máquinas eléctricas de Yanmar CE abordará sus necesidades específicas a la vez que contribuye a un futuro sostenible. Opte por lo eléctrico y trabaje de manera ecológica hoy mismo con Yanmar.

La Yanmar V8e concentra una potencia y un rendimiento impresionantes en un chasis compacto. Gracias a unos pulidos motores controlados de forma electrónica, una oscilación delantera y una elevación paralela de cinemática P, la Yanmar V8e le permitirá realizar trabajos de gran envergadura sin ningún esfuerzo. Su nueva cabina, que cuenta con numerosas características, garantiza la máxima comodidad para el operario. Con una gran batería estándar de hasta 39,9 kWh de capacidad y una mejora opcional disponible a 53,2 kWh para disfrutar de una mayor autonomía, la Yanmar V8e cuenta con todo lo necesario para afrontar cualquier tarea con facilidad.

**Descargar el catálogo en PDF.**

Especificaciones

V8e

Peso operativo

4500 kg

Motor eléctrico

Potencia del motor eléctrico

Transmisión: 22 kWnominal30 kWmáxima

Hidráulico: 13 kWnominal/33 kWmáxima

Tensión de la batería principal

48 V

Capacidad útil de la batería (tecnología de litio-ferrofosfato)

39,9 kWh

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico de funcionamiento:

Máx. 63 l/min, máx. 250 bar

Rendimiento

Cuchara de carga de basculación

Hasta 2950 kg

Carga en horquillas

Hasta 1800 kg

Alcance

Altura de perno de bisagra 3,16 m

Altura de descarga de

2,49 m

Altura de carga (horquillas) 3,02 m

Tren de rodaje

## Ejes delanteros

Eje motriz planetario rígido, freno de discos de montaje central. Diferencial de autobloqueo automático 35 %.

## Ejes traseros

Eje motriz planetario rígido. Diferencial de autobloqueo automático 35 %.

## Neumáticos (estándar)

340/80-18"

## Velocidad de desplazamiento

0-20 km/h

[:]

## Product Gallery





