

[[:es]Yanmar ViO10-2A[[:



Product Categories: [Mini Excavators](#), [Yanmar](#)

Product Tags: [YANMAR](#)

Product Page: <https://www.aurteneche.com/en/product/yanmar-vio10-2a/>

Product Summary

[[:es]La ViO10-2A es una máquina con giro cero. Para un nivel superior de maniobrabilidad y rendimiento en entornos difíciles, escoja la Yanmar ViO10-2A.[[:]

Product Description

[[:es]Para un nivel superior de maniobrabilidad y rendimiento en entornos difíciles, escoja la Yanmar ViO10-2A. Cuando el tren de rodaje se extiende, se convierte en una máquina sin radio de desviación y, al retraerse, hasta los espacios más pequeños se vuelven accesibles. Las cadenas son más largas de lo normal, lo que

aumenta la estabilidad y la suavidad; además, la excavadora ViO10-2A cuenta con una pala plegable y extensible que aumenta la maniobrabilidad. También es excepcional en el rendimiento, gracias a un motor potente y a un avanzado sistema hidráulico. Tiene un diseño cuidadoso y es fácil de utilizar, lo que simplifica las tareas de mantenimiento.

Para lograr un rendimiento excepcional en superficies irregulares, el tren de rodaje de la Yanmar ViO10-2A es extensible. Cuando se retrae mide 830 mm: un ancho reducido que mejora la maniobrabilidad, así como el acceso a espacios reducidos o a través de entradas estrechas. Cuando se extiende mide 1000 mm y aporta más estabilidad frontal y capacidad de elevación. En ambos casos, se trata de una máquina bien equilibrada, con una excelente distribución del peso. Además, la pala extensible de la excavadora Yanmar ViO10-2A hace que las maniobras de ampliación sean rápidas y sencillas, sin riesgo de perder extensiones.

Descargar el catálogo en PDF.

Especificaciones

ViO10-2A

Peso

Peso de transporte

1145 kg

Peso en funcionamiento

1220 kg

Motor

Tipo

3TNV70-WBVB

Combustible

Diésel

Potencia neta

9.2 kw/12.5 CV/2000 rpm

Potencia bruta

9.3 kW a 2000 rpm

Desplazamiento

0.854 l

Par máximo

52 N.m./1600 rpm

Motor de arranque

12 V - 1.1 kW

Batería

12 V - 36 Ah

Alternador

14 V - 8.5 A

Sistema hidráulico

Presión máxima

210 bars

Bomba de trabajo

Bomba doble de pistones de caudal variable

Bomba de flujo variable

2 x 11 l/min

Depósito hidráulico

7.4 l

Rendimiento

Velocidad de trabajo

2.1 km/h

Velocidad de giro

10 rpm

Fuerza de excavación (brazo)

5,58 kN

Fuerza de excavación (cazo)

13,72 kN

Fuerza de tracción

n/a

Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE)

88 dBA

Depósito de combustible

12 l

[:]

Product Attributes

- Marca: Yanmar
- Modelo: ViO10-2A
- Peso Operativo: 1,225 kg
- Ancho: 830 - 1,000 mm
- Profundidad de excavación: 1,950 mm