

[[:esYanmar ViO23-6[:



Product Categories: [Miniexcavadoras](#), [Yanmar](#)

Product Tags: [YANMAR](#)

Product Page: <https://www.aurteneche.com/producto/yanmar-vio23-6/>

Product Summary

[[:es]La Yanmar ViO23-6 es una miniexcavadora con giro cero puede trabajar en espacios muy pequeños, así que es perfecta para muchos entornos urbanos.[[:]

Product Description

[[:es]Diseñada para trabajar de forma segura en espacios reducidos, la Yanmar ViO23-6 también es fácil de transportar, ya que pesa poco y cuenta con un tren de rodaje retráctil. El sistema hidráulico avanzado y el motor de inyección indirecta le brindan mucha potencia de precisión en los momentos necesarios. El operario

también disfruta de muchas ventajas, desde funciones avanzadas de seguridad hasta un diseño ergonómico en una cabina sorprendentemente amplia.

El mantenimiento de la excavadora ViO23-6 es rápido y sencillo y se puede ampliar mediante el SmartAssist Remote, que también ofrece una gran cantidad de prestaciones de seguridad, productividad y gestión de flotas.

La Yanmar ViO23-6 es una miniexcavadora que puede trabajar en espacios muy pequeños, así que es perfecta para muchos entornos urbanos. Se trata de una miniexcavadora con giro de voladizo cero: el bastidor superior puede girar por completo sin salirse del ancho de las cadenas, algo que contribuye enormemente a la seguridad. El ángulo muerto trasero también se ha reducido al mínimo. Todo esto significa que con la excavadora Yanmar ViO23-6 se puede trabajar en paredes con confianza y eficiencia, y sin tener que preocuparse por la seguridad de los trabajadores en la obra.

Descargar el catálogo en PDF.

Especificaciones

ViO23-6

Peso

Peso de transporte

2170 kg (cubierta) / 2330 kg (cabina)

Peso en funcionamiento

2245 kg (cubierta) / 2405 kg (cabina)

Motor

Tipo

3TNV76-PBV1

Combustible

Diésel

Potencia neta

14,3 kW a 2400 rpm

Potencia bruta

14,6 kW a 2400 rpm

Desplazamiento

1.11 l

Par máximo

62,8 – 68,6 N.m at 1800 rpm

Motor de arranque

12V – 1kW

Batería

12 V – 36 Ah

Alternador

12 V – 40 A

Sistema hidráulico

Presión máxima

210 bars

Bomba de trabajo

2 bombas de pistones de cilindrada variable / 1 bomba de engranajes / 1 bomba trocoidal

Bomba de flujo variable

2 x 21,6 l/min / 20,4 l/min / 10,8 l/min

Depósito hidráulico

25 l

Rendimiento

Velocidad de trabajo

2,2 / 4,2 km/h

Velocidad de giro

10 rpm

Fuerza de excavación (brazo)

13,1 / 10,6 kN

Fuerza de excavación (cazo)

17,5 kN

Fuerza de tracción

23,7 / 11,6 kN

Nivel de ruido (2000/14/CE y 2005/88/CE)

LwA: 93 dBA / LpA: 80 dBA

Depósito de combustible

27,5 l

[:]

Product Attributes

- Marca: Yanmar
- Modelo: ViO23-6
- Peso Operativo: 2,405 kg
- Ancho: 1380 - 1,550 mm
- Profundidad de excavación: 2,270 - 2,465 mm